



FINPLAST

LE PITTURE

RIVESTIMENTI E ADDITIVI PER ESTERNI

FINSILICAT FONDO

FONDO MURALE MINERALE PER PITTURE AI SILICATI

Il finsilicat fondo è un fissativo murale specifico per intonaci minerali da pitturare con Finsilicat (vedi scheda relativa). È indispensabile in quanto fissa e consolida il supporto e uniforma l'assorbimento della pittura successiva.

caratteristiche chimico fisiche

LEGANTE	Silicato di potassio stabilizzato
PESO SPECIFICO	1,10 kg/l
ASPETTO	Liquido bianco lattiginoso.
RESA	100/200 gr/m ² in funzione del supporto
DILUENTE	Diluente Acqua pulita, possibilmente deionizzata

impiego

Trattamento fissativo e consolidante di superfici vecchie e/o nuove, minerali e/o cementizie, prima della pitturazione con Finsilicat. I supporti devono essere puliti, asciutti, privi di precedenti pitturazione con prodotti filmogeni.

applicazione

Applicazione in una o due mani (in funzione dell'assorbimento del supporto), bagnato su bagnato, previa diluizione 1:1 con acqua pulita, possibilmente deionizzata, in ragione di 100-200 gr/m²

Proteggere vetri, ceramiche, infissi.

Non applicare su muro caldo, né con forte vento o sole diretto (ombreggiare il ponteggio).


Rispettare le comuni norme di protezione individuale.

packaging



LT 20 LT 10 LT 5

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

codice prodotto

910

smaltimento

