



FINPLAST

LE PITTURE

PRODOTTI PER LEGNO E FERRO

FINWOOD H₂O

IMPREGNANTE A BASE ACQUA

Impregnante per legno a base di resine acriliche in emulsione acquosa. Protettivo ed altamente penetrante. Dotato di elevata penetrazione nel legno, non forma pellicola e non sfoglia. Elevata resistenza ai raggi UV. È disponibile in varie colorazioni che valorizzano la naturale venatura del legno conferendo un aspetto liscio e satinato.

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1,00±0,02 g/ml
CONTENUTO DI SOLIDI	18% in peso
FINITURA	Trasparente
DILUIZIONE	Pronto all'uso
ESSICCAMENTO	Fuori polvere dopo 60 minuti Essiccazione totale dopo 12 ore Ricopertura dopo 12/24 ore
RESA	10 m ² /lt per la prima mano 13 m ² /lt per le mani successive, variabili a seconda della natura e dell'assorbimento del legno.
COLORE	Ciliegio, noce, noce chiaro, mogano, larice, rovere, pino.

impiego

Idoneo per manufatti quali persiane, cancelli, serramenti, travi, perline, mobili ed imbarcazioni esposti ad ambienti montani e marini. Adatto ad applicazioni per esterno ed interno. Prodotto unico che consente in sole due mani di impregnare, colorare e proteggere il legno dagli agenti atmosferici. Si rinnova facilmente senza carteggiare né sverniciare.

applicazione

Da applicarsi in 2/3 mani. Preparazione supporto:

Legno a vista: il supporto deve essere sano, asciutto e pulito (senza tracce di grasso, polvere, resina, etc.). in caso di legni particolarmente resinosi effettuare un pretrattamento con diluente.

Legni già verniciati: pitture o vernici incoerenti devono essere rimosse tramite carteggiatura o sverniciatura.

Mescolare in modo omogeneo prima dell'uso avendo cura di operare anche sul fondo del barattolo. Per legni esposti all'esterno utilizzare, come finitura, solo il prodotto colorato.


Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

packaging



LT 20 LT 10 LT 5 LT 2,5 LT 0,750

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

codice prodotto

730

smaltimento

