



FINPLAST

LE PITTURE



IDROPITTURE INTERNI

packaging

TRASPIRANTE ANTIMUFFA

IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA

Idropittura traspirante antimuffa a base di resine sintetiche ed additivi tixotropanti; lascia traspirare il supporto. L'additivo battericida permanente lo rende particolarmente resistente all'attacco di muffe e batteri.




LT 14 LT 10 LT 5 LT 2,5

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1.61 kg/l
VISCOSITÀ	Elevata
CONTENUTO SOLIDO	70%
ASPETTO	Opaco
SOLVENTE	Acqua
ESSICCAMENTO	2/4 ore
RESA	500 gr/m ² in 2 mani
COLORE	Bianco
LEGANTE	Copolimero vinilico
CARICA	Carbonati di calcio
PIGMENTO	Biossido di titanio

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Integgiatura interna di plafoni e pareti verticali di bagni, cucine e scantinati o comunque dove sia richiesta un'alta traspirabilità e resistenza all'aggressione delle muffe. Le muffe preesistenti vanno preventivamente trattate col FINMUFFA1 e rimosse.

codice prodotto

915

applicazione

Applicare con pennello o con rullo.

Applicare in almeno 3 mani su muri nuovi o due mani previa applicazione di fissativo FINISOL 2 (V. SCHEDA TECNICA)

1° mano: diluire al 30% in peso (48% in volume) con acqua.
2°/3°mano: diluire al 25% in peso (40% volume) con acqua.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento

