FINPLAST
LE PITTURE

RIVESTIMENTI E ADDITIVI PER ESTERNI

FINQUARZ SUPERFINO ACRILICO ANTIALGA

PITTURA ACRILICA SEMIELASTICA AL QUARZO

Idropittura murale per esterno specificamente formulata con una miscela di polimeri acrilici che ne caratterizzano: basso assorbimento d'acqua, discreta elesticità, resistenza alle intemperie e all'usura. Ottima copertura e ritenzione del colore. Contiene al suo interno dei battericidi specifici antialga, antilichene e antifungo permanenti che proteggono a lungo il film dagli attacchi batterici.

packaging

LT 14

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1.59 kg/l
ASPETTO	Semiopaco
DILUENTE	Acqua
PIGMENTO	Biossido di titanio, ossidi di ferro
ESSICCAMENTO	6/12 ore s.c.a.
RESA	Optimum delle prestazioni 600 gr/m² in due mani
COLORE	Bianco, come cartella colori Finplast, a campione
LEGANTE	Miscela di Polimeri acrilici
CARICA	Inerti, Minerali, Polveri di quarzo, mica, ecc..

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Pitturazione di pareti con finitura liscia, bianca o colorata. Ottima copertura e toni di colore pieni e compatti. Gli additivi battericidi permanenti lo rendono particolarmente idoneo per le pareti esposte a nord ove frequente è la formazione di alghe, licheni, muffe.

codice prodotto

934

applicazione

Applicazione a rullo e/o pennello previa diluizione con acqua pulita fino al 20 / 25% in peso. Soprattutto sui muri nuovi è consigliata l'applicazione del fissativo FINISOL 1 diluito 1:5 con acqua. Sui muri già degradati da alghe e muffe, effettuare il trattamento risanante con FINMUFFA 1 per esterni.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento

S.S. 131 KM. 15,400 - 09026 SAN SPERATE (CA) TEL +39 070 9165045/46
www.finplast-srl.com