FINPLAST
LE PITTURE

RIVESTIMENTI E ADDITIVI PER ESTERNI

FINSILICON FONDO

FONDO SILOSSANICO PER FINSILICON

Primer fissativo silossanico all'acqua, dotato di elevata penetrazione e impermeabilità all'acqua. Specificatamente formulato come aggrappante per le successive mani di pittura FINSILICON.

packaging

LT 20 LT 10 LT 5

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1kg/l
ASPETTO	Liquido cremoso bianco di bassa viscosità
DILUENTE	Acqua
RESA	Da 100 a 300 gr/m² in funzione della porosità del supporto
LEGANTE	Combinazione di un polimero acrilico con polimero silossanico

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Da utilizzare tal quale o diluito con acqua a seconda della necessità se usato come fissativo o protettivo murale pellicolante. Fissativo aggrappante specifico per FINSILICON pittura.

codice prodotto

925 FONDO

applicazione

Il prodotto si applica facilmente con rullo, pennello e/o airless, previa diluizione con acqua nel rapporto di 1 a 4 o 1 a 5 a seconda dell'assorbimento del supporto.

IMPORTANTE: proteggere infissi in alluminio, vetri e comunque tutte le superfici non interessate al trattamento.

Sovrapplicabile dopo 2 ore.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento

S.S. 131 KM. 15,400 - 09026 SAN SPERATE (CA) TEL +39 070 9165045/46
www.finplast-srl.com