



# FINPLAST

LE PITTURE



PROTETTIVI IDROREPELLENTI

packaging

## FINPROTEX SAL 20

IDROREPELENTE

Idrorepellente silossanico a solvente.




LT 20 LT 10 LT 5

caratteristiche chimico fisiche

pallettizzazione

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| PESO SPECIFICO | 0.96 kg/l             |
| SOLVENTE       | Nafta alifatici       |
| PINF.          | + 35°C.               |
| COLORE         | Incolore - paglierino |



|      |   |
|------|---|
| NOTE | Permeabile al vapore acqueo.<br>Assenza di variazioni cromatiche. |
|------|---|

11 pack da 30 kg per piano  
33 confezioni x pallet

impiego

codice prodotto

Protezione idrorepellente per materiali compatti, intonaci plastici e minerali ecc., in assenza di umidità. Indicato anche per supporti alcalini (escluso gesso e simili).

300

applicazione

smaltimento

A spruzzo o a pennello, bagnato su bagnato, per due mani, fino a rifiuto, su superfici perfettamente asciutte.

Consumo: 0,5 / 1 l/m<sup>2</sup> secondo porosità.

Durante l'applicazione proteggere piante, infissi in alluminio, vetri.

**Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.**

