



FINPLAST

LE PITTURE

PRODOTTI PER LEGNO E FERRO

packaging

FINRUST

ANTIRUGGINE

Pittura alchidica al fosfato di zinco con proprietà anticorrosive sia in ambiente marino che industriale. Ottima resistenza anche in condizioni climatiche severe. Prodotto coprente dotato di ottima adesione e resa. E' utilizzabile sia come antiruggine per supporti ferrosi, sia come fondo in cicli di protezione del legno. È sovra verniciabile con normali prodotti di finitura ma può anche essere impiegato come finitura opaca.




LT 16 LT 10 LT 5 LT 2,5 LT 0,750

caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	1.50 ±0.2 mg/cm ³
RESIDUO SECCO	60 % in peso
FINITURA	Opaca
DILUIZIONE	5-10% con "DILUENTE 021 per applicazioni a pennello/ruolo o 10-20% con "DILUENTE 103" per applicazioni a spruzzo.
ESSICCAMENTO A 20°	Fuori polvere - 2 ore Riscopertura - 24 ore
RESA	11 m ² /l per mano
COLORE	Bianco, Nero, Grigio, Rosso

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Pittura anticorrosiva di fondo in cicli vernicianti su manufatti in legno e ferrosi esposti in ambiente marino ed industriale. Può anche essere impiegato come finitura opaca.

codice prodotto

900

applicazione

Preparazione delle superfici: il supporto deve essere sano, asciutto e pulito (senza tracce di grasso, polvere, resina, etc.). Vecchie pitture o vernici incoerenti devono essere rimosse tramite carteggiatura o sverniciatura. Vecchie pitture in buono stato devono essere pulite sgrassate ed eventualmente carteggiate.

Ciclo applicativo:

Ferro e legno nuovo: Applicare 1 mano di ANTIRUGGINE e la successiva finitura.

Suggerimenti: Mescolare in modo omogeneo prima dell'uso avendo cura di operare anche sul fondo del barattolo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento

