FINPLAST
LE PITTURE

RIVESTIMENTI E ADDITIVI PER ESTERNI

FINSILICON

IDROPITTURA SILOSSANICA IDROREPELLENTE TRASPIRANTE

Idropittura traspirante e idrorepellente, a base di polimeri acrilici e resine silossaniche, dotata di eccellente stabilità, ritenzione del colore, garantisce al supporto impermeabilità all'acqua e permeabilità al vapore.

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1.67 kg/l
CONTENUTO SOLIDO	70%
ASPETTO	Semilucido
SOLVENTE	Acqua
PIGMENTO	Biossido di titanio, ossidi di ferro, paste coloranti
ESSICCAMENTO	6/12 ore s.c.a.
RESA	600 gr/m² in 2 mani
COLORE	Bianco, come cartella colori Finplast Esterni
LEGANTE	Polimero acrilico e silossanico
CARICA	Inerti silicei e calcarei

impiego

Pitturazione di superfici per le quali sia richiesta elevata traspirabilità insieme ad un ottima impermeabilità all'acqua.

applicazione

I muri devono essere puliti, asciutti, e privi di vecchie pitture.

Diluire il prodotto al 25% con acqua, applicare a rullo/pennello, previa applicazione di FINSILICON FONDO diluito 1:4 / 1:5 con acqua non superare le 24 ore tra una mano e l'altra.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

packaging

LT 14

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

codice prodotto

925

smaltimento

S.S. 131 KM. 15,400 - 09026 SAN SPERATE (CA) TEL +39 070 9165045/46
www.finplast-srl.com