



**FINPLAST**  
LE PITTURE



## IDROPITTURE INTERNI

## packaging

# DILUENTE PER FINMURO E FINBIANCO

Acqua ragia dearomatizzata con odore caratteristico appena percettibile.




LT 1 LT 5 LT 10 LT 20

## caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO FISICO	Liquido incolore
ODORE	Appena percettibile
PESO SPECIFICO	0,770 kg/l
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	Tra 162 e 197° C.
INFIAMMABILITÀ	Infiammabile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	38° C.
TEMP. DI AUTOIGNIZIONE	> 200° C.
LIMITI DI ESPLOSIVITÀ	Tra 0,5 e 6,5 v/v % in aria
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Immiscibile con acqua

## pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano  
33 confezioni x pallet

## impiego

Diluyente specifico per Finmuro e Finbianco (100 gr. ogni litro di pittura).

Solvente per la pulizia di gocce e/o pennelli dopo l'applicazione di Finmuro e Finbianco.

## codice prodotto

913

## applicazione

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua abbondante e sapone.

In caso di ingestione non provocare vomito e chiamare un medico.

Tenere lontano da fonti di calore.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.**

## smaltimento

