



FINPLAST

LE PITTURE



PRIMER E INDURENTI

packaging

FINISOL 5

FONDO PIGMENTATO PER INTERNI ED ESTERNI

Primer opaco acrilico, pigmentato a base acquosa. Utilizzabile per la preparazione di supporti in ambienti interni ed esterni dove è richiesta la copertura e la mascheratura di colori precedenti, in modo tale da ridurre il numero di applicazioni del prodotto di finitura. Dotato di buona penetrazione permette di consolidare ed uniformare gli assorbimenti del supporto.




LT 20 LT 10 LT 5 LT 2 LT 1

caratteristiche chimico fisiche

COLORE	Bianco
ASPETTO	Opaco
SECCO	58% in peso
PESO SPECIFICO	1,10 kg/l
RESA	5-7 m ² /l
ESSICCAZIONE	Al tatto 1/2 ore - Tempo di ricopertura 12-24 ore

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Fissativo pigmentato per interni ed esterni con proprietà consolidante e coprente, a base di polimeri acrilici. Diluizione: il prodotto va diluito con acqua per un 5-10% in peso, in funzione del grado di assorbimento del supporto.

Consigliato l'uso di pennello o rullo.

Applicare 1 o 2 mani a seconda del risultato desiderato e del prodotto di finitura scelto.

codice prodotto

970

applicazione

I supporti devono essere puliti ben coesi e privi di residui polverosi e macchie d'umidità. Fondi con vecchi trattamenti devono essere puliti a secco o a umido, o meglio essere rimossi. Fondi a base di calce devono essere eliminati completamente e lavati con acqua. Fondi a base di silicati possono essere spazzolati e lavati ma occorre verificare la corretta adesione su di essi. Non applicare su supporti non adeguatamente stagionati o alcalini.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C

Non applicare su supporti macroporosi e sfarinanti.

Conservare la confezione al riparo dal gelo e mescolare accuratamente prima dell'uso.

smaltimento

