



FINPLAST

LE PITTURE



IDROPITTURE INTERNI

packaging

FINMURO

PITTURA RISANANTE BLOCCA UMIDO

Pittura murale antiumido a base di resina Pliolite, dotata di forte penetrazione, grande coprenza, ottima aderenza anche su supporti in cattive condizioni e aggrediti da umidità.




LT. 10 LT 5

caratteristiche chimico fisiche

LEGANTE	Resine Pliolite
PESO SPECIFICO	1,52 Kg/l
CONTENUTO SOLIDO	60% c.ca
ESSICCAMENTO	2 ore c.ca
RESA	Resa 400 gr/m ² secondo le condizioni di applicazione e del supporto
COLORE	Bianco
DILUENTE	Specifico; inodore per interni

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Pitturazione di pareti umide, sfarinanti, macchiate. Pitturazione di cemento, calce, intonaci freschi e pareti già trattate con pitture e tempere. Pitturazione di pareti risanate con intervento di deumidificazione. Buona resistenza anche all'esterno.

codice prodotto

913

applicazione

Applicare con pennello o con rullo.

Diluizione al 10% col suo specifico diluente.

Nonostante la sua forte penetrazione ed adesione, è preferibile spazzolare muffe, parti incoerenti, vecchie pitture non perfettamente aderite. In condizioni di elevata umidità ascendente, è preferibile effettuare un intervento di deumidificazione, cui può far seguito la pitturazione con FINMURO per annullare gli effetti dell'umidità residua.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento

