



# FINPLAST

LE PITTURE



## IDROPITTURE INTERNI

packaging

# FINCARTON

PITTURA SPECIFICA PER CARTONGESSO

Idropittura opaca per interni idonea per applicazioni su cartongesso.

Dotata di ottima copertura ed elevata opacità; è in grado di uniformare e mascherare giunture e stuccature anche solo con una mano di prodotto. È composta da copolimeri acrilici, inerti selezionati, biossido di titanio ed additivi specifici per migliorarne l'applicabilità.




LT 14 LT 5

## caratteristiche chimico fisiche

LEGANTE	Acril-silossanico
PESO SPECIFICO	1,48 kg/l
CONTENUTO SOLIDO	60% c.ca
ESSICCAMENTO	Fuori polvere dopo 2 ore. Sovraverniciabile dopo 6 ore.
RESA	7/10 m <sup>2</sup> /l da applicarsi in 2 mani
COLORE	Bianco / Colorato come da cartella colori Finplast Interni
DILUENTE	1020% con acqua
ASPETTO	Opaco

## pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano  
33 confezioni x pallet

## impiego

Tinteggiatura estetico protettiva di pareti interne in cartongesso, intonaci in gesso e scagliona, intonaci civili e a calce; idoneo anche per pareti in legno.

## codice prodotto

919

## applicazione

Applicarsi con pennello e/o rullo.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** la superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta e libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere etc. devono essere preventivamente rimosse, come vanno rimosse anche vecchie pitture sfarinanti, mediante spazzolatura o carteggiatura. In caso di supporti sfarinanti o particolarmente assorbenti è consigliabile trattare il supporto con fondo fissativo.

Non applicare a temperature troppo basse (<5°) o troppo elevate (<30°).

**Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.**

## smaltimento

