



FINPLAST

LE PITTURE



RIVESTIMENTI E ADDITIVI PER ESTERNI

packaging

FINQUARZ SUPERFINO

PITTURA AL QUARZO

Rivestimento plastico a base di minutissime polveri di quarzo e di resine viniliche. Resiste agli agenti atmosferici più aggressivi ed agli alcali.




LT 14 LT 6 LT 3

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1.65 kg/l
VISCOSITÀ	Media
CONTENUTO SOLIDO	80%
ASPETTO	Opaco
DILUENTE	Acqua
PIGMENTO	Biossido di titanio, ossidi di ferro, paste coloranti Iris Green
ESSICCAMENTO	6/12 ore s.c.a.
RESA	Optimum delle prestazioni 600 gr/m ² in 2 mani
COLORE	Bianco cartella colori Finplast Esterni
LEGANTE	Polimero vinilico
CARICA	Polveri di quarzo e ossidi di ferro

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Pitturazione estetica protettiva di facciate esterne.
Ottimo anche come sottofondo per una migliore adesione dei rivestimenti plastici a spessore come FINACRIL rustico o graffiato.

codice prodotto

930

applicazione

Applicare con pennello o rullo in due mani diluite al 25% con acqua, previo trattamento del supporto con fondo FINISOL 2 (v. scheda tecnica).

Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di parti incoerenti.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento -

