



FINPLAST

LE PITTURE



RIVESTIMENTI EPOSSIDICI

packaging

FINEPOXY PR

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE

Primer epossidico bicomponente senza solvente.




LT 5

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1 gr/cm ³ circa
LEGANTE	Epossipoliamminico
VISCOSITÀ	Bassa
ASPETTO	Color miele, limpido
TEMPO DI UTILIZZO	20/30 minuti circa
RESA	Dai 400 ai 700 gr/m ² in funzione del tipo di supporto

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Come promotore di adesione di malte epossidiche.

codice prodotto

979

applicazione

Il prodotto viene fornito in due confezioni separate contraddistinte da PARTE A e PARTE B predosate, da miscelare accuratamente con trapano elettrico dotato di apposita girante al momento dell'utilizzo. Applicare il prodotto ottenuto entro i 20/30 minuti successivi alla miscelazione.

L'applicazione può essere fatta a rullo, pennello, spatola.

Applicare la malta epossidica fresco su fresco.

I supporti devono essere completamente asciutti e puliti, esenti da grassi, vecchie pitture e parti incoerenti. Usare comuni mezzi di protezione (guanti).

Non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso.

smaltimento

