FINPLAST
LE PITTURE

CICLO ELASTOMERICO

ELASTOFIN FONDO

PRIMER ELASTOMETRICO

Fissativo elastomerico all'acqua dotato di notevole potere aggrappante, inerzia chimica, impermeabilità all'acqua ed elasticità strutturale.

packaging

LT 20 LT 10 LT 5 LT 2 LT 1

caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	Liquido bianco
FILM ASCIUTTO	Trasparente
PESO SPECIFICO	1.10 kg/l
CONSUMO	100 - 300 gr./m²
LEGANTE	Polimero stirolo - acrilico
SOLVENTE	Acqua

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Fissativo - aggrappante per Finquarz Acrilico, Elastofin Pittura, Elstofin S.

codice prodotto

438

applicazione

Applicare su superfici asciutte , con pennello, dopo diluizione 1 a 5 con acqua secondo le condizioni del supporto.

Lasciare essiccare completamente prima della stesura delle pitture.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento

S.S. 131 KM. 15,400 - 09026 SAN SPERATE (CA) TEL +39 070 9165045/46
www.finplast-srl.com