FINPLAST
LE PITTURE

IDROPITTURE INTERNI

FINALUX ACRILICO

PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE ACRILICA

Idropittura lavabile a base di resine sintetiche (acriliche), resiste all'invecchiamento e permette la traspirazione del supporto. Dotata di ottima copertura ed elevato punto di bianco.

packaging

LT 14 LT 10 LT 5 LT 2,5

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1.64 kg/l
VISCOSITÀ	Elevata
CONTENUTO SOLIDO	70%
ASPETTO	Opaco
SOLVENTE	Acqua
PIGMENTO	Biossido di titanio
ESSICCAMENTO	2/4 ore
RESA	500 gr/m²
COLORE	Come da cartella colori/bianco
LEGANTE	Copolimero acrilico
CARICA	Carbonati di calcio

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Tinteggiatura di plafoni e pareti interne.

codice prodotto

920

applicazione

Applicare con pennello o con rullo.

Applicare in almeno 3 mani su muri nuovi o due mani previa applicazione di fissativo FINISOL 2 (V. SCHEDA TECNICA)

1° mano: diluire al 30% in peso (48% in volume) con acqua.
2°/3°mano: diluire al 25% in peso (40% volume) con acqua.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento

S.S. 131 KM. 15,400 - 09026 SAN SPERATE (CA) TEL +39 070 9165045/46
www.finplast-srl.com