



FINPLAST

LE PITTURE



IMPERMEABILIZZANTI

packaging

ELASTOFIN S

GUAINA LIQUIDA

Guaina liquida elastomerica a base acquosa, ad elevata elasticità e forte potere impermeabilizzante, di aspetto liscio brillante.




LT 20 LT 10 LT 5 LT 1

caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	Cre moso
PESO SPECIFICO	1.40 kg/l
SECCO	60%
CONSUMO	1 Kg./m ² in 3 mani consecutive
COLORE	Bianco, Rosso, Grigio, Verde, Nero, Tegola, Trasparente
LEGANTE	Polimero stirolo - acrilico

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Impermeabilizzante per solai e terrazze non pedonabili, cemento amianto invecchiato, guaine bituminose di copertura.

La pedonabilità può essere ottenuta interponendo fra prima e seconda mano uno strato di tessuto non tessuto.

codice prodotto

437

applicazione

- Pulire la superficie da trattare ed applicare una mano di Primer Elastofin Fondo, diluito 1 a 3 con acqua.

- Applicare con rullo o con pennello in 3 mani consecutive a distanza di 24 ore una dall'altra.

In caso di fondi lesionati o fessurati, è necessario stuccare con pasta Elastofin SD, applicando uno strato di tessuto non tessuto.

Applicare con temperature non inferiori ai 5°C e non superiori a 35°C.

NON DILUIRE IL PRODOTTO.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento

